



LAND PATTERNS(mm)

DIMENSIONS (mm)

Part No.	A	B	C	D	E	F
JPRH 1205	12.0 ± 0.3	12.0 ± 0.3	6.0 Max.	2.80	7.00	5.40

SERIES LIST

No.	Part No.	L (μ H)	Test Frequency (Hz)	RDC Max. (Ω)	IDC Max. (A)
1	JPRH 1205-1R3M - ☐	1.3	7.96M	0.012	8.00
2	JPRH 1205-2R2M - ☐	2.2	7.96M	0.014	7.00
3	JPRH 1205-2R5M - ☐	2.5	7.96M	0.016	6.20
4	JPRH 1205-3R3M - ☐	3.3	7.96M	0.017	6.00
5	JPRH 1205-4R4M - ☐	4.4	7.96M	0.020	5.00
6	JPRH 1205-5R6M - ☐	5.6	7.96M	0.021	4.40
7	JPRH 1205-7R5M - ☐	7.5	7.96M	0.024	4.20
8	JPRH 1205-100M - ☐	10	1K	0.025	4.00
9	JPRH 1205-120M - ☐	12	1K	0.027	3.50
10	JPRH 1205-150M - ☐	15	1K	0.030	3.30
11	JPRH 1205-180M - ☐	18	1K	0.034	3.00
12	JPRH 1205-220M - ☐	22	1K	0.036	2.80
13	JPRH 1205-270M - ☐	27	1K	0.051	2.30
14	JPRH 1205-330M - ☐	33	1K	0.057	2.10
15	JPRH 1205-390M - ☐	39	1K	0.068	2.00
16	JPRH 1205-470M - ☐	47	1K	0.075	1.80
17	JPRH 1205-560M - ☐	56	1K	0.110	1.70
18	JPRH 1205-680M - ☐	68	1K	0.120	1.50
19	JPRH 1205-820M - ☐	82	1K	0.140	1.40
20	JPRH 1205-101M - ☐	100	1K	0.160	1.30
21	JPRH 1205-121M - ☐	120	1K	0.190	1.10
22	JPRH 1205-151M - ☐	150	1K	0.230	1.00
23	JPRH 1205-181M - ☐	180	1K	0.290	0.90
24	JPRH 1205-221M - ☐	220	1K	0.400	0.80
25	JPRH 1205-271M - ☐	270	1K	0.460	0.75
26	JPRH 1205-331M - ☐	330	1K	0.510	0.68
27	JPRH 1205-391M - ☐	390	1K	0.690	0.65
28	JPRH 1205-471M - ☐	470	1K	0.770	0.58
29	JPRH 1205-561M - ☐	560	1K	0.860	0.54
30	JPRH 1205-681M - ☐	680	1K	1.200	0.48
31	JPRH 1205-821M - ☐	820	1K	1.340	0.43
32	JPRH 1205-102M - ☐	1000	1K	1.530	0.40

Tolerance : M ± 20% , M tolerance is standard.

☐ : Revision of specification

PACKAGE

Type	JPRH 1205
Q'TY/Reel	500