SPECIFICATION FOR APPROVAL

COMMODITY	SMD POWER COIL	SPEC NO.	SP-060720024
ITEM	JPRH 0703-680M Green	版本：A	表單編號：QR-012-02

(1) DIMENSION: (UNIT: mm)







LAND PATTERNS(mm)



	DIM.	TOL.
A	7.3	±0.2
B	7.3	±0.2
C	3.2	±0.2
D	1.5	REF.
E	4.8	REF.
F	2.2	REF.

(2) ELECTRICAL CHARACTERISTIC

INDUCTANCE	68 ± 20%		μH
TEST FREQUENCY	1		KHz
TEST VOLT	0.25		V
RDC	520	(max)	mΩ
IDC	0.61	(max)	A

TEST INSTRUMENTS.

- ☐ AGILENT 4294A Precision Impedance Analyzer
- ☐ Agilent 4287A RF LCR Meter
- ☐ AGILENT 4285A Precision L.C.R.
- ☐ HP-4286A RF L.C.R. Meter.
- ☑ CHROMA 3302 Automatic Components Analyzer.
- ☐ WAYNE KERR 6420 Precision Impedance Analyzer.
- ☑ ZENTECH 1320 BIAS CURRENT.
- ☑ BK PRECISION 2840 DC Resistance Meter
- ☐ ZENTECH 502AC Resistance Merter
- ☐ ADEX AX-1155B DC Low Ohm Meter
- ☐ WAYNE KERR HI-POT TESTER 7600

REMARK：

1. Inductance drop = 25% typ at IDC
2. ΔT = 40°C rise typ at IDC

PURCHASER CONFIRMED：

APPROVED	CHECKED	DRAWN
楊 偉鏗	姜 秀琴	陳 秀月

JANTEK

TEL：886-2-2689-4971 FAX：886-2-2689-4260
E-mail：jantek@jantek-elec.com.tw
Web-Site：www.jantek-elec.com.tw